



WAKU GMBH | Hallstattstraße 6 | 72766 Reutlingen

Anleitung Tinktur Lackstift

✓ Anwendungsgebiete

Zum farbtongenauen Ausbessern kleiner Kratzer und Schrammen nach der Pulverbeschichtung.

✓ Anwendung

1. Den kompletten Verschluss-Stopfen mit kleinen, ruckartigen Bewegungen aus der Aluhülse ziehen. Vorsichtig – nichts verschütten.
2. Verschlusskappe mit dem Lack-Pulver öffnen und in den Lackstift einfüllen.
3. Das Pulver mit dem Lackstiftpinsel ca. 2 Minuten gründlich und klumpenfrei in die Tinktur einrühren.
4. Den kompletten Verschluss-Stopfen wieder in die Aluhülse einpressen (ggf. mit dem Gummihammer).
5. Lackstift vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln. Danach Lack mit Pinsel auftragen.
6. Falls der Lackschaden noch frisch (kein Rost) und nicht sehr tief (keine Delle) ist, kann einfach ausgetupft werden.

✓ Eigenschaften

- ✓ wetterbeständig
- ✓ bleibt mit beigemischem Pulver mehrere Monate anwendungsfähig
- ✓ gute Deckfähigkeit
- ✓ staubtrocken nach 20 Min.
- ✓ grifffest nach 60 Min.
- ✓ Ideale Verarbeitungstemperatur: 20°C
- ✓ durchgehärtet nach 24 Stunden (jeweils in Abhängigkeit vom eingesetzten Pulverlack)

✓ Wichtig

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. WAKU GmbH wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von der WAKU GmbH verschuldeten Fehler beruht.