

Eco 4S

BAXI

Caldera mural a gas

TIRO FORZADO

INDUSTRIA ITALIANA
COMPACTA / EFICIENTE / CONFIABLE



ALTA
EFICIENCIA



IDEAL PARA
VIVIENDAS



DOBLE
SERVICIO



SOLO
CALEFACCIÓN



FABRICADA EN
ITALIA



COMPACTA
Y LIGERA



BAJO CONSUMO
Y BAJAS EMISIONES



CALIDAD BAXI
GARANTIA DE CONFIANZA



FACIL INSTALACION
Y MANTENIMIENTO


Eco 4S

LA CALDERA QUE TU HOGAR NECESITA

Equipo diseñado para ofrecer eficiencia, confiabilidad y tecnología en un formato compacto. Su instalación y mantenimiento resultan simples y prácticos. Ideal para brindar calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas de dimensiones reducidas. Fabricada en y bajo exigentes estándares de calidad italiana, supera el 90% de rendimiento, contribuyendo al confort del hogar y al uso eficiente de la energía. En RAPIGAS CALEFACCIÓN, somos distribuidores especializados en calderas BAXI, brindamos asesoramiento y soporte para ayudarte a elegir la solución adecuada para tu hogar.

CARACTERISTICAS

- Panel de control digital que permite un manejo simple de la caldera.
- Modelo tiro balanceado forzado, facilitan la evacuación de gases de combustión.
- Versión doble servicio (calefacción + agua caliente), minimizan el espacio necesario en la instalación.
- Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica logra un desempeño más eficiente.
- Modulación de llama que alcanza un mayor confort y reduce el consumo de gas.
- Cuerpo hidráulico fabricado en noril (material plástico) que previene las incrustaciones de sarro.
- Limitación de temperatura máxima de calefacción, según sistema de radiadores o piso radiante.
- Máximo ahorro de energía gracias a su rendimiento superior al 90%.
- Equipo preparado para trabajar en combinación con energía solar.
- 2 años de garantía**



- A. Mando Calefacción Ø 3/4"
- B. Salida Agua Sanitaria Ø 1/2"
- C. Entrada Gas Ø 3/4"
- D. Entrada Agua Sanitaria Ø 1/2"
- E. Retorno Calefacción Ø 3/4"



Descripción	Unidad / Modelo	24 F
Capacidad máxima nominal	Kcal/h	25.389
Rendimiento nominal	%	92
Producción de ACS (Δt 20°C)	Lts/min	21,5
Rango de temperatura ACS	°C	35/60
Rango de temperatura calefacción	°C	30/85
Diámetro salida de humos	mm	60/100 (Coaxial) 80 (Tubos separados)
Peso	Kg	30
Tipo de ventilación		Tiro forzado balanceado Cámara estanca

**Según términos y condiciones de garantía

La información contenida en este catálogo es orientativa. Por la constante mejora y actualización de sus productos, tanto el diseño como las características de los mismos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso si Triangular S.A (representante exclusivo de BAXI en Argentina) las considerase oportunas de acuerdo con exigencias de carácter técnico o comercial.